

Spiralkabel



PUR-Spiralkabel

Werkstoff:

Adern: Gummi
 Mantel: PUR
 Enden: je 200 mm glatt geschnitten
 Dehnfaktor: 1 : 5

Farbe: orange

Eigenschaften

- ✓ gute chemische Beständigkeit
- ✓ gute Kältebeständigkeit
- ✓ hohe Scheuer- und Schleifbeanspruchung
- ✓ Abrieb- und Kerbfestigkeit
- ✓ sehr gute Ölbeständigkeit
- ✓ sehr gute Rückstellkraft

Verwendung:

Maschinen und Anlagen, die VDE-gerecht angeschlossen werden müssen z.B. Baumaschinen, Kommunikationstechnik, Einsatz im Freien bzw. in feuchten Räumen

Leitungstyp	Wendellänge mm	Arbeitslänge mm
H07BQ-F 3G1,5	500	2500
	1000	5000
	1500	7500
H07BQ-F 5G1,5	500	2500
	1000	5000
	1500	7500
H07BQ-F 7G1,5	500	2500
	1000	5000
	1500	7500
H07BQ-F 3G2,5	500	2500
	1000	5000
	1500	7500
H07BQ-F 5G2,5	500	2500
	1000	5000
	1500	7500

PUR-Spiralkabel

Werkstoff:

Adern: PVC
 Mantel: PUR
 Enden: je 200 mm glatt geschnitten
 Dehnfaktor: 1 : 5

Farbe: schwarz, weiß

Eigenschaften

- ✓ gute chemische Beständigkeit
- ✓ gute Kältebeständigkeit
- ✓ Abrieb- und Kerbfestigkeit
- ✓ sehr gute Ölbeständigkeit
- ✓ sehr gute Rückstellkraft

Verwendung:

Anschlussleitung im Maschinenbau und in der Bauindustrie oder bei Robotern

Leitungstyp	Wendellänge mm	Arbeitslänge mm
CS-YMH11Y-J 3x1,5 mm ²	500	2500
	1000	5000
	1500	7500
CS-YMH11Y-J 5x1,5 mm ²	500	2500
	1000	5000
	1500	7500

PVC-Spiralkabel H03VV-F und H05VV-F

verschiedene Längen und Ausführungen

Werkstoff:

Adern: PVC
 Mantel: PVC
 Enden: je 200 mm glatt geschnitten
 Dehnfaktor: 1 : 4

Eigenschaften:

geringe mechanische Festigkeit
 mittlere chemische Beständigkeit
 mittlere Rückstellkraft

Verwendung:

Leuchten, EDV-Anlagen
 bewegliche Geräte
 und Apparate

Farbe:

schwarz
 weiß

Konturen-Spiralzuleitungen

H05BQ-F 2x1,0 mm²
 Länge: 1000 mm : 5000 mm
 orange

1. Seite - Konturenstecker, angespritzt
2. Seite - Länge 100 mm, davon 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Schuko-Spiralzuleitungen

H05VV-F 3G1 mm² und 3G1,5 mm²
 verschiedene Längen
 schwarz oder weiß

1. Seite - Schutzkontakt- Winkelstecker, angespritzt
2. Seite - Länge 100 mm, davon 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

H07BQ-F 3G1,5 mm²
 verschiedene Längen
 orange

1. Seite - Schutzkontakt- Zentralstecker, angespritzt
2. Seite - Länge 200 mm, davon 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Leuchten-Spiralleitungen

H05VV-F oder YMH11Y-J weiß
 verschiedene Längen
 und Ausführungen

- 1.+2. Seite - je 140 mm, davon 80 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Schuko-Spiralverlängerungen

H05VV-F 3G1,5 mm²
 verschiedene Längen
 schwarz oder weiß

1. Seite - Schutzkontakt-Winkelstecker, angespritzt
2. Seite - Schutzkontakt-Kupplung, angespritzt

Herd-Anschlussleitung PVC mit Aderendhülsen 70 °C

H05VV-F

weiß, verschiedene Längen und Ausführungen

1. Seite - 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
2. Seite - 110 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
140 mm grün/gelb Schutzleiter

Herd-Anschlussleitung PVC mit Gabelkabelschuhen 70 °C

H05VV-F 5G2,5 mm²

weiß, 2 m lang

1. Seite - 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
2. Seite - 110 mm abgemantelt mit Gabelkabelschuhen M5
140 mm grün/gelb Schutzleiter

Euro-Zuleitung PVC 70°C

Flachleitung H03VVH2-F 2x0,75 mm²

schwarz oder weiß, 2 m und 3 m lang

1. Seite - Stecker 2,5 A, angespritzt
2. Seite - 25 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Euro-Zuleitung PVC mit Zwischenschalter 70 °C

Flachleitung H03VVH2-F 2x0,75 mm²

schwarz oder weiß, 1,8 m lang

1. Seite - Eurostecker 2,5 A, angespritzt
2. Seite - 25 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
1-poliger Zwischenschalter - ca. 50 cm von Seite 2 eingebaut

Schutzkontakt-Zuleitung PVC mit Zwischenschalter 70 °C

H03VV-F 3G0,75 mm²

schwarz oder weiß, 2 m lang

1. Seite - Schutzkontakt-Winkelstecker, angespritzt
2. Seite - 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
1-poliger Zwischenschalter - ca. 50 cm von Seite 2 eingebaut

Staubsauger-Ersatzleitung 70 °C

H05VV-F 2x0,75 mm²

schwarz, 6,3 m und 10 m lang

1. Seite - Konturenstecker, angespritzt
2. Seite - 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Konturen-Zuleitung PVC 70 °C

H05VV-F 2x1,0 mm²

schwarz oder weiß, 2 m und 3 m lang

1. Seite - Konturenstecker, angespritzt
2. Seite - 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Schutzkontakt-Zuleitung PVC 70 °C

H03VV-F und H05VV-F

Schwarz, weiß, grau, verschiedene Längen und Ausführungen

1. Seite - Schutzkontakt-Winkel- oder Zentralstecker, angespritzt
2. Seite - 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Bügeleisen-Zuleitung Textil 150 °C

TEXTIL Leitung H03RT-H 3G0,75 mm²

grau/weiß, 2 m und 3 m lang

1. Seite - Schutzkontakt-Zentralstecker, angespritzt
2. Seite - 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Kleingeräte-Zuleitung PVC

Flachleitung H03VVH2-F 2x0,75 mm²

schwarz, 1,5 m lang

1. Seite - Eurostecker, angespritzt
2. Seite - Kleingerätedose, angespritzt

Kaltgeräte-Zuleitung PVC 70 °C

H05VV-F verschiedene Ausführungen

schwarz oder grau, 2 m und 3 m lang

(für IEC 320/C13 oder C19)

1. Seite - Schutzkontakt-Winkelstecker, angespritzt
2. Seite - Kaltgerätedose, angespritzt

Kaltgeräte-Verlängerung 70 °C

H05VV-F verschiedene Ausführungen

schwarz oder grau, 2 m und 3 m lang

(für IEC 320/C14 auf C13 oder C20 auf C19)

1. Seite - Kaltgerätestecker mit Schutzkontakt, angespritzt
2. Seite - Kaltgerätedose mit Schutzkontakt, angespritzt

Heißgeräte-Zuleitung Gummi 155 °C

H05RR-F 3G1,0 mm²
schwarz, 2 m lang

1. Seite - Schutzkontakt-Winkelstecker, angespritzt
2. Seite - Heißgerätedose 10 A, montiert

Konturen-Zuleitung Neoprene 70 °C

H07RN-F 2x1,0 mm² und 2x1,5 mm²
schwarz oder rot, verschiedene Längen

1. Seite - Konturenstecker, angespritzt
2. Seite - 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Konturen-Zuleitung Gummi/PUR 70 °C

H05BQ-F 2x1,0 mm² und H07BQ-F 2x1,5 mm²
orange, 3 m und 5 m lang

1. Seite - Konturenstecker, angespritzt
2. Seite - 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Schutzkontakt-Zuleitung Neoprene

H05RR-F und H07RN-F
schwarz, verschiedene Längen und Ausführungen

1. Seite - Schuko-Zentralstecker, angespritzt, Spritzwasserschutz
2. Seite - 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Schutzkontakt-Zuleitung Gummi/PUR

H05BQ-F 3G1,0 mm² und H07BQ-F 3G1,5 mm²
orange, 3 m und 5 m lang

1. Seite - Schuko-Zentralstecker, angespritzt, Spritzwasserschutz
2. Seite - 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Euro-Verlängerung PVC 70 °C

Flachleitung H03VVH2-F 2x0,75 mm²
schwarz oder weiß, verschiedene Längen

1. Seite - Eurostecker, montiert
2. Seite - Eurokupplung, montiert

Schutzkontakt-Verlängerung PVC 70 °C

H05VV-F 3G1,0 mm² und 3G1,5 mm²
schwarz, weiß, braun, verschiedene Längen
-> auch mit Kinderschutz in der Kupplung

1. Seite - Schutzkontakt-Winkelstecker, angespritzt
2. Seite - Schutzkontakt-Kupplung, angespritzt

Schutzkontakt-Spiralverlängerung PVC 70 °C

Adern: Gummi, Mantel: PUR Dehnfaktor 1:4
H05VV-F 3G1,5 mm², schwarz oder weiß
500 mm : 2000 mm und 1000 mm : 4000 mm

1. Seite - Schutzkontakt-Winkelstecker, angespritzt
2. Seite - Schutzkontakt-Kupplung, angespritzt

Schutzkontakt-Verlängerung PVC 70 °C

H05VV-F 3G1,5 mm²
orange, 10 m und 25 m lang

1. Seite - Schutzkontakt-Zentralstecker, angespritzt
2. Seite - Schutzkontakt-Kupplung, angespritzt mit Deckel

Schutzkontakt-Verlängerung Gummi 70 °C

H05RR-F 3G1,5 mm²
schwarz, verschiedene Längen

1. Seite - Schutzkontakt-Zentralstecker
2. Seite - Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel

Schutzkontakt-Verlängerung Gummi/Neoprene 70 °C

H07RN-F 3G1,5 mm² und 3G2,5 mm²
schwarz, verschiedene Längen
-> auch mit 3-fach Hängkupplung und Deckel

1. Seite - Schutzkontakt-Zentralstecker
2. Seite - Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel

Rasenmäher-Verlängerung Gummi/Neoprene 70 °C

H07RN-F 3G1,5 mm²
rot, verschiedene Längen

1. Seite - Schutzkontakt-Zentralstecker
2. Seite - Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel

CEE-Verlängerung 16 A, 22 A, 32 A

H07RN-F
schwarz, verschiedene Längen und Ausführungen
-> auch mit Phasenwender

1. Seite - CEE-Stecker
2. Seite - CEE-Kupplung

Vollgummi-Stecker und Kupplungen CEE-Stecker und Kupplungen